

KB Serisi Ultrasonik Nemlendirici

KB serisi ultrasonik nemlendiriciler çok amaçlı, düşük işletme maliyeti olan yenilikçi nemlendirme çözümdür. Demineralize su ile beslemek suretiyle klima santrali veya havalandırma kanalı içerisinde ultrasonik prensibine dayalı nemlendirme yapılır.



Özellikler

- Korozyona karşı ABS' den imal üfleme kanalları ve dış kasa
- 1.7 MHz frekansa sahip titreşim devresi, güç transistörleri sıcaklık kontrolü ve entegre sigorta
- 48 VAC elektrik besleme
- Higrostatata bağlanabilirlik
- Higrostat girişinden güvenlik zincirine bağlanabilirlik
- Su girişinde selenoid valf
- Konnektörler ile kolay hortum/boru bağlantısı
- Otomatik su seviye kontrolü, kuru çalışma koruması, aşırı ısınma koruması, yüksek voltaj koruması, taşma koruması, bağlantı kopma koruması gibi güvenlik önlemleri standart

Kontrol

- İki kademeli higrostat kontrolü
- Sürekli çalıştırma kontrolü

Kapasiteler, Elektrik Bilgileri, Ölçüler ve Ağırlıklar

Model	Kapasite (kg/h)	Gerilim (V/Hz)	Elek. tüketimi (VA)	Ağırlık (kg)	Ölçüler H/L/W (mm)	Kod
KB-2	1.2	48/50	65	1.4	158/201/220	40104102
KB-4	2.4	48/50	160	2.1	158/301/220	40104104
KB-6	3.6	48/50	185	2.8	158/401/220	40104106
KB-8	4.8	48/50	250	3.4	158/501/220	40104108
KB-10	6.0	48/50	310	4.1	158/601/220	40104110
KB-12	7.2	48/50	375	4.9	158/701/220	40104112
KB-14	8.4	48/50	435	5.3	158/801/220	40104114
KB-16	9.6	48/50	495	6.5	158/901/220	40104116